

Demande de prix Commande

Numéro de client: _____

Cachet de la maison/adresse

Interlocuteur: _____

No. de téléphone: _____

Offre no. _____

Référence: _____

Nombre de systèmes: _____

Sens d'ouverture: ouverture vers l'intérieur ouverture vers l'extérieur (Note: vu intérieur)

Baie de rangement: type 1 type 2 type 3 solution spéciale

Nombre de vantaux: _____ à gauche _____ à droite
(Pour meilleure compréhension veuillez faire un plan ou un croquis de la vue)

Dimensions: largeur _____ (dimensions totales) hauteur: _____ (encastrement éventuel compris)

Couleur: RAL 7016 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016 E6-EV1 couleur spéciale
 pré-anodisation

Couleur des poignées: E6-EV1 RAL 9011 mat RAL 9016 couleur spéciale

Hauteur de la poignée: H = _____ (Indiquer la hauteur de la poignée dès le bord inférieur du profilé du vantail)

Vitrage: verre calorifuge standard 4/20/4, Ug 1.1
 sans verre – préparé pour _____ mm
 verre spécial: _____ (Veuillez indiquer la désignation exacte)

Raccord au plafond: sans profilé de clipsage pour raccord au plafond
 avec profilé de clipsage pour raccord au plafond à l'intérieur
 avec profilé de clipsage pour raccord au plafond à l'extérieur

Raccord au sol: avec douilles de verrouillage
 avec rail encastré (indiquer la hauteur encastrement compris)
 avec rail encastré et joint au sol abaissable (hauteur encastrement compris)

Verrouillage du vantail pivotant: standard (serrure au pêne culbuté à manipuler seulement de l'intérieur)
 serrure au pêne culbuté avec cylindre profilé (à manipuler de l'intérieur et de l'extérieur)
 serrure à pêne demi-tour et à pêne dormant avec cyl. profilé (à manipuler de l'int. et de l'ext.)
 serrure à rouleau seul + 2 x serrure à pêne dormant + poignée de tirage HEWI
 serrure retardataire d'effraction avec verrouillage en forme de tête de champignon, pêne et cylindre profilé (à manipuler de l'intérieur et de l'extérieur)
 autres _____

Vantail pivotant: sans
 vantail pivotant intégré dans vantail no. _____
 avec ferme-porte sur la partie haute de la porte, poignée de tirage, 2 x serrure à pêne dormant
 avec serrure à pêne demi-tour et à pêne dormant avec cylindre profilé et poignée à l'int. et à l'ext.
(Les vantaux sont comptés de gauche à droite. Veuillez dessiner le sens d'ouverture dans le croquis.)

Veuillez joindre plan resp. croquis de la vue et remarques (utiliser vue de l'intérieur)