

Demande de prix Commande

Numéro de client: _____

Cachet de la maison/adresse

Interlocuteur: _____

No. de téléphone: _____

Offre no. _____

Référence: _____


Sorte de bois et finition: _____

Nombre de systèmes: _____

Sens d'ouverture: pliant vers l'intérieur pliant vers l'extérieur (Note: vu intérieur)Nombre de vantaux: _____ à gauche _____ à droite
(Pour meilleure compréhension veuillez faire un plan ou un croquis de la vue)

Dimensions: largeur: _____ (dimensions totales) hauteur: _____ (encastrement éventuel compris)

Bois design:





Couleur:

 RAL 7016 RAL 9006 RAL 9007
 RAL 9016 E6-EV1 couleur spéciale: _____
 pré-anodisation
Couleur des ferrures: E6-EV1 poudre RAL 9011 mat RAL 9016 couleur spéciale: _____Couleur poignée: E6-EV1 poudre RAL 9011 mat RAL 9016 couleur spéciale: _____Hauteur de la poignée: H = _____ (Indiquer la hauteur de la poignée dès le bord inférieur du profilé du vantail)

Vitrage:

 verre calorifuge standard 4/20/4, Ug 1.1
 sans verre - préparé pour _____ mm
 verre spécial: _____ (Veuillez indiquer la désignation exacte)

Raccord au sol:

 avec rail posé au sol avec rail encastré (indiquer la hauteur encastrement compris) joint au sol abaissable (seulement ensemble avec rail encastré)

Verrouillage

du vantail pivotant:

 standard (serrure au pêne culbuté à manipuler seulement de l'intérieur)
 serrure au pêne culbuté avec cylindre profilé (à manipuler de l'intérieur et de l'extérieur)
 serrure à rouleau seul + 2 x serrure à pêne dormant + poignée de tirage HEWI
 serrure retardataire d'effraction avec verrouillage en forme de tête de champignon et verrouillage 4 points, pêne et cylindre profilé (maniable des deux côtés)
 poignée à tirer pour vantail pivotant, système pliable vers l'extérieur
 autres _____

Sécurité additionnelle:

 verrouillage double, type "Twin-Lock"
 système haute sécurité WK2