

Demande de prix     Commande

Cachet de la maison/adresse

Numéro de client: \_\_\_\_\_

Interlocuteur: \_\_\_\_\_

No. de téléphone: \_\_\_\_\_

Offre no. \_\_\_\_\_

Référence: \_\_\_\_\_

Sorte de bois et finition: \_\_\_\_\_

Nombre de systèmes: \_\_\_\_\_

Sens d'ouverture:  pliant vers l'intérieur     pliant vers l'extérieur    (Note: vu intérieur)

Nombre de vantaux: \_\_\_\_\_ à gauche    \_\_\_\_\_ à droite  
 (Pour meilleure compréhension veuillez faire un plan ou un croquis de la vue)

Dimensions: largeur: \_\_\_\_\_ (dimensions totales)    hauteur: \_\_\_\_\_ (encastrement éventuel compris)



Couleur:  RAL 7016     RAL 9006     RAL 9007  
 RAL 9016     E6-EV1     couleur spéciale: \_\_\_\_\_  
 pré-anodisation


Couleur des ferrures:  E6-EV1 poudre     RAL 9011 mat     RAL 9016     couleur spéciale: \_\_\_\_\_

Couleur poignée:  E6-EV1 poudre     RAL 9011 mat     RAL 9016     couleur spéciale: \_\_\_\_\_

Hauteur de la poignée: H = \_\_\_\_\_  (Indiquer la hauteur de la poignée dès le bord inférieur du profilé du vantail)

Vitrage:  verre calorifuge standard 4/20/4, Ug 1.1  
 sans verre - préparé pour \_\_\_\_\_ mm  
 verre spécial: \_\_\_\_\_ (Veuillez indiquer la désignation exacte)

Raccord au sol:  avec rail posé au sol



avec rail encastré (indiquer la hauteur encastrement compris)



joint au sol abaissable (seulement ensemble avec rail encastré)

Verrouillage du vantail pivotant:  standard (serrure au pêne culbuté à manipuler seulement de l'intérieur)  
 serrure au pêne culbuté avec cylindre profilé (à manipuler de l'intérieur et de l'extérieur)  
 serrure à rouleau seul + 2 x serrure à pêne dormant + poignée de tirage HEWI  
 serrure retardataire d'effraction avec verrouillage en forme de tête de champignon et verrouillage 4 points, pêne et cylindre profilé (maniable des deux côtés)  
 poignée à tirer pour vantail pivotant, système pliable vers l'extérieur  
 autres \_\_\_\_\_

Sécurité additionnelle:  verrouillage double, type "Twin-Lock"  
 système haute sécurité WK2

Veuillez joindre plan resp. croquis de la vue et remarques (utiliser vue de l'intérieur)