Système SF55e

SUNFLEX

☐ Demande de prix ☐ Commande

Numéro de client: _____

Cachet de la maison/adresse

Interlocuteur: _____

No. de téléphone: _____

Offre no. _____

Référence: _____

Nombre de systèmes: _____

Sens d'ouverture: ☐ pliant vers l'intérieur ☐ pliant vers l'extérieur (Note: vu intérieur)

Nombre de vantaux: _____ à gauche _____ à droite
(Pour meilleure compréhension veuillez faire un plan ou un croquis de la vue)

Dimensions: largeur: _____ (dimensions totales) hauteur: _____ (encastrement éventuel compris)

Couleur:
☐ RAL 7016 ☐ RAL 9006 ☐ RAL 9007
☐ RAL 9016 ☐ E6-EV1 ☐ couleur spéciale: _____
☐ pré-anodisation

Couleur des ferrures: ☐ E6-EV1 poudre ☐ RAL 9011 mat ☐ RAL 9016 ☐ couleur spéciale: _____

Couleur poignée: ☐ E6-EV1 poudre ☐ RAL 9011 mat ☐ RAL 9016 ☐ couleur spéciale: _____

Hauteur de la poignée: H = _____ ☐ (Indiquer la hauteur de la poignée dès le bord inférieur du profilé du vantail)

Vitrage:
☐ verre calorifuge standard 4/20/4, Ug 1.1
☐ sans verre - préparé pour _____ mm
☐ verre spécial: _____ (Veuillez indiquer la désignation exacte)

Raccord au sol: ☐ avec rail posé au sol



avec rail encastré (indiquer la hauteur encastrement compris)

☐ 
☐
☐ 

Verrouillage du vantail pivotant:
☐ standard (serrure au pêne culbuté à manipuler seulement de l'intérieur)
☐ serrure au pêne culbuté avec cylindre profilé (à manipuler de l'intérieur et de l'extérieur)
☐ poignée à tirer pour vantail pivotant, système pliable vers l'extérieur
☐ autres _____

Veuillez joindre plan resp. croquis de la vue et remarques (utiliser vue de l'intérieur)

Fax: 0049 2762 / 9253-280