Système SF55 H-S-W

SUNFLEX

☐ Demande de prix ☐ Commande

Cachet de la maison/adresse

Numéro de client: _____

Interlocuteur: _____

No. de téléphone: _____

Offre no. _____

Référence: _____

Nombre de systèmes: _____

Sens d'ouverture: ☐ ouverture vers l'intérieur ☐ ouverture vers l'extérieur (Note: vu intérieur)

Baie de rangement: ☐ type 1 ☐ type 2 ☐ type 3 ☐ solution spéciale

Nombre de vantaux: _____ à gauche _____ à droite
(Pour meilleure compréhension veuillez faire un plan ou un croquis de la vue)

Dimensions: largeur _____ (dimensions totales) hauteur: _____ (encastrement éventuel compris)

Couleur: ☐ RAL 7016 ☐ RAL 9006 ☐ RAL 9007 ☐ RAL 9016 ☐ E6-EV1 ☐ couleur spéciale ☐ pré-anodisation

Couleur des poignées: ☐ E6-EV1 ☐ RAL 9011 mat ☐ RAL 9016 ☐ couleur spéciale

Hauteur de la poignée: H = _____ ☐ (Indiquer la hauteur de la poignée dès le bord inférieur du profilé du vantail)

Vitrage:
☐ verre calorifuge standard 4/20/4, Ug 1.1
☐ sans verre - préparé pour _____ mm
☐ verre spécial: _____ (Veuillez indiquer la désignation exacte)

Raccord au plafond:
☐ sans profilé de clipsage pour raccord au plafond
☐ avec profilé de clipsage pour raccord au plafond à l'intérieur
☐ avec profilé de clipsage pour raccord au plafond à l'extérieur

Raccord au sol:
☐ avec douilles de verrouillage
☐ avec rail encastré (indiquer la hauteur encastrement compris)
☐ avec rail encastré et joint au sol abaissable (hauteur encastrement compris)

Verrouillage du vantail pivotant:
☐ standard (serrure au pêne culbuté à manipuler seulement de l'intérieur)
☐ serrure au pêne culbuté avec cylindre profilé (à manipuler de l'intérieur et de l'extérieur)
☐ serrure à pêne demi-tour et à pêne dormant avec cyl. profilé (à manipuler de l'int.et de l'ext.)
☐ serrure à rouleau seul + 2 x serrure à pêne dormant + poignée de tirage HEWI
☐ serrure retardataire d'effraction avec verrouillage en forme de tête de champignon, pêne et cylindre profilé (à manipuler de l'intérieur et de l'extérieur)
☐ autres _____

Vantail pivotant:
☐ sans
☐ vantail pivotant integré dans vantail no. _____
☐ avec ferme-porte sur la partie haute de la porte, poignée de tirage, 2 x serrure à pêne dormant
☐ avec serrure à pêne demi-tour et à pêne dormant avec cylindre profilé et poignée à l'int.et à l'ext.
(Les vantaux sont comptés de gauche à droite. Veuillez dessiner le sens d'ouverture dans le croquis.)

Veuillez joindre plan resp. croquis de la vue et remarques (utiliser vue de l'intérieur)

Fax ou E-mail: 0049 2762/9253-280 / info@sunflex.de